

VZ623020P/40P/60P

扩展动态立体声功率放大器



- *高强度结构机箱，与机架对称结构，装配快捷
- *大能量线性供电，高效率环型变压器
- *独立模块结构，分辨率高，语音清晰细腻
- *平衡、不平衡输入
- *立体声、单声道、桥接三种输出方式
- *高灵敏度安全保护电路
- *电源、保护、信号、削波LED工作状态指示
- *削峰限幅、电源软启动系统
- *双Speaker和喇叭接线柱输出
- *高效率双风扇冷却通道
- *低噪音设计

规格参数	VZ623020P	VZ623040P	VZ623060P
额定功率	300W	400W	600W
输出功率（有效值）立体声	(8 Ω) 2x300W/(4 Ω) 2x500W	(8 Ω) 2x400W/(4 Ω) 2x600W	(8 Ω) 2x600W/(4 Ω) 2x800W
输出功率（有效值）桥	(8 Ω) 800W	(8 Ω) 900W	(8 Ω) 500W
规格（长*宽*高）mm	430*430*125	430*430*125	430*430*88
重量	14. 2KG	15. 8KG	18. 5KG
输出阻抗	4-16 Ω		
响应频率	20Hz-20KHz		
失真度	<0. 05%		
信噪比	>90dB		
通道串音	<-70dB		
输入灵敏度阻抗	500mv/20K Ω		
供电电压	AC220V/50Hz		
输入输出连接器	2*XLR, 6. 3mm插口, 音箱XLR/接线柱		

*适合各种场合的声音放大传输，对扬声器有保护电路，电源软启动，高保真，声音清晰，人声表现力强

VZ6255T/65T/80T系列
壁挂式扬声器



- *紧凑箱体设计，节省空间
- *便于壁装
- *具有很高的语言清晰度，同时满足音乐的播放带宽
- *宽阔的宽频响应范围
- *无源设计
- *灵活的安装配件，提供灵活方便的安装方式

规格参数	VZ6255T	VZ6265T	VZ6280T
规格	5.5”	6.5”	8”
颜色	白色	白色	白色
额定功率	30-80W	40-80W	60-120W
抗阻	4欧	4欧	8欧
最大声压	110dB SPL, 126dB SPL speak	110dB SPL, 126dB SPL speak	110dB SPL, 126dB SPL speak
频率响应	100Hz-18KHz	100Hz-18KHz	100Hz-18KHz
重量	3Kg	3.8Kg	6.5Kg
尺寸	185*165*265mm	215*195*305mm	285*265*410mm

VZ6255C/65C系列
天花式扬声器



- *圆形设计
- *便于天花嵌入式安装
- *具有很高的语言清晰度，同时满足音乐的播放带宽
- *宽阔的宽频响应范围
- *隐蔽安装
- *无源设计

规格参数	VZ6255C	VZ6265C
规格	5.5”	6.5”
颜色	白色	白色
额定功率	30-80W	40-80W
最大声压	110dB SPL, 126dB SPL speak	110dB SPL, 126dB SPL speak
频率响应	100Hz-18KHz	100Hz-18KHz
安装方式	天花吸顶式	天花吸顶式
材质	金属壳	金属壳
重量	1.57Kg	1.4Kg
抗阻	4欧	4欧
尺寸	Φ228mm*133mm	Φ218mm*130mm
其他	防火	防火